





MyS48




MyS56



MyS64



MyS72




## Vani porta bottiglie



## O-Rings<sup>2</sup>

Anelli in plexiglass anti-graffio da Ø 85, 95 e 105mm

## Illuminazione



## Rivestimento standard<sup>3</sup>

In lamiera d'acciaio 20/10 verniciata del colore richiesto

## Gestione<sup>4</sup>

Tramite l'Applicazione MySommelier

## Porte scorrevoli

- Cristallo extrachiario 8mm temperato
- Guide in acciaio temperato con cuscinetti a ricircolo di sfere
- Cinghie di scorrimento anti rumore
- Sicurezza anti schiacciamento con auto taratura dell'automatismo

## Movimentazione

Tramite rulli per un facile spostamento di MySommelier

## Temperatura<sup>5</sup>

- Temperatura massima di funzionamento: 30°C
- Umidità massima di funzionamento: 60%
- Range temperatura vani porta bottiglie: da 4°C a 20°C

## Unità condensante di raffreddamento<sup>6</sup>

### Remoted

Funzionamento condensatore ad aria, acqua dolce o acqua di mare  
Sistema di sbrinamento intelligente  
Ventilatori ad alta efficienza con pale bilanciate a velocità variabile  
SilentBlock per eliminazione delle vibrazioni

### Remoted

### Remoted

### Remoted

## Dimensioni e peso<sup>7</sup>

### Modello Remoted

Altezza: 2300 mm  
Larghezza: 959 mm  
Profondità: 610 mm  
Peso: 240 Kg

### Modello Remoted

Altezza: 2300 mm  
Larghezza: 1082 mm  
Profondità: 610 mm  
Peso: 260 Kg

### Modello Remoted

Altezza: 2300 mm  
Larghezza: 1205 mm  
Profondità: 610 mm  
Peso: 280 Kg

### Modello Remoted

Altezza: 2300 mm  
Larghezza: 1328 mm  
Profondità: 610 mm  
Peso: 300 Kg

## Parametri elettrici

Potenza frigorifera: 1375 W  
Potenza nominale: 1300 W  
Tensione alimentazione:  
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W  
Potenza nominale: 1300 W  
Tensione alimentazione:  
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W  
Potenza nominale: 1300 W  
Tensione alimentazione:  
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W  
Potenza nominale: 1300 W  
Tensione alimentazione:  
230 VAC 50/60 Hz monofase

1. I prezzi non sono comprensivi di IVA (22%), sono escluse le spese di spedizione e di imballaggio, salvo diversa indicazione.

2. Nella configurazione standard gli anelli sono installati nel seguente ordine: 1<sup>a</sup> riga Ø 105mm, 2<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> riga Ø 95mm, 6<sup>a</sup>-8<sup>a</sup> riga Ø 85mm. Possono inoltre essere realizzati su misura, a richiesta. Quantitativo minimo ordinabile: 100 pezzi.

3. È possibile ordinare un rivestimento differente dallo standard in base alle necessità del Vostro designer.

4. È necessaria una copertura WiFi. L'applicazione MySommelier è scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store.

5. MySommelier è progettato per raffreddare fino a una temperatura minima di 20°C. Se locato in un ambiente a temperatura inferiore a 20°C, le bottiglie potranno raggiungere la temperatura massima uguale a quella ambientale.

6. È necessaria la predisposizione di scarico condense a pavimento o a parete (h-max: 10cm, Ø 1").

7. Dimensioni e peso possono variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

Le informazioni qui contenute sono aggiornate alla data di stampa. Le specifiche effettive del prodotto possono infatti differire da quanto indicato nella scheda in quanto Bat-Tech Italia si riserva di apportare, in qualunque momento e per ragioni di natura tecnica o commerciale, modifiche ai propri prodotti in ottica di un loro continuo miglioramento. È consigliabile in ogni caso contattare direttamente l'azienda per ricevere le informazioni aggiornate e complete.